MANUAL DE COLOCACIÓN DE VINILOS EN LOS VEHÍCULOS DE DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO DAIKIN

COLORES CORPORATIVOS

PALETA PRIMARIA

La paleta primaria de colores Daikin está compuesta por tres colores: dos tonos de azul y negro. Estos colores deben ser utilizados en el logo DAIKIN, así como en los colores base para materiales promocionales y decoración.

AZUL DAIKIN	AZUL CLARO DAIKIN	NEGRO DAIKIN
PANTONE 100% process cyan	PANTONE 60% process cyan	PANTONE 100% process black
CMYK 100/10/0/0	CMYK 60/0/0/0	CMYK 0/0/0/100
HEX #0099CC	HEX #33CCFF	HEX #000000
RGB 0/160/198	RGB 76/187/206	RGB 0/0/0

PALETA SECUNDARIA

Diferentes porcentajes de Negro

80% K	60% K	40% K	20% K	5% K

FORMATO HORIZONTAL
Utilizar este logo siempre que sea posible a menos que el espacio no lo permita.

- Dejar siempre un espacio en blanco, alrededor del logo, igual a la distancia entre la parte superior de la "D"y el borde superior del triángulo.
- No colocar imágenes o texto en este espacio.
- Utilizar siempre los logos suministrados por Daikin. Nunca recrearlos.
- Utilizar el triángulo y el logotipo Daikin siempre en conjunto, nunca omitir uno o el otro. Mantener las proporciones exactas entre los dos.

FORMATO VERTICAL
Utilizar este logo cuando el espacio no permita utilizar el logo horizontal. Dejar siempre un espacio en blanco alrededor del logo, igual al tamaño de la "D". No colocar imágenes o texto en este espacio.

TIPOS DE VINIL

Los vinilos, aconsejados para instalación en los vehículos Daikin se detallan a continuación:

La marca de referencia de recomendación es Oracal, la propuesta es de dos lineas altamente distribuidas en latinoamerica, puede utilizar cualquiera de ellas

Tipo de Vinil 951 Premium Cast
Espesor: 2 mil
Durabilidad en exteriores: 8 a 10 años
Adhesivo: Permanente

Tipo de Vinil 751 Premium Cast
Espesor: 2 mil
Durabilidad en exteriores: 6 a 8 años
Adhesivo: Permanente

Si en su area no están disponibles las referencias especificadas, comuniquese con la oficina Daikin, para sugerencias.

POSICIONAMIENTO DEL LOGO E INFORMACIÓN

El logo debe estar en formato horizontal, ver imagen

Dejar siempre un espacio en blanco, alrededor del logo, igual a la distancia entre la parte superior de “D” y el borde superior del Triangulo, este mismo espacio debe dejarse entre la primera oración y el número de teléfono.

El número de teléfono será del mismo largo de la palabra DAIKIN en el logo.

Todos los elementos necesarios, como logos, tipografía y plantillas de corte, para llevar a cabo una correcta instalación los encontrará en el link http://aqui_me_lo_bajo_ylisto

PARA LOGRAR UNA INSTALACION EXITOSA

LIMPIEZA

Antes de proceder a pegar el vinilo, debe asegurarse de que la superficie esta muy limpia limpia, sin grasas o siliconas, si la pintura tiene algún defecto, es buena idea hacer la reparación, el mejor consejo para limpiar la superficie es, primero, limpiar con agua jabonosa y después aclarar con agua limpia, desengrasar la superficie con alcohol utilizando papel o tela limpia.

COLOCACIÓN DEL VINILO

Retire la banda protectora y proceda a colocar el vinilo sobre la pieza. En superficies rugosas o que presenten curvas pronunciadas se recomienda la aplicación de un primer el más utilizado es el WP-3000 Scotchmount primer.

APLICACIÓN DE CALOR

Aplicar calor para moldear el vinilo y adaptarlo a las curvas de la pieza. El uso del calor deberá ser moderado para no afectar el color de los vinilos.

TOQUE FINAL

Retire el material sobrante y repase los bordes con una espátula. Si lo considera necesario utilice calor para repasar las piezas.

ARCHIVOS DE CORTE

EN EL LINK http://kljghasldgsb_ygqu_corte podra obtener los elementos necesarios, para log

MODELOS DE VEHÍCULOS DECORADOS CON LA MARCA DAIKIN

PEUGEOT PARTNER

PEUGEOT PARTNER

DAIKIN
AIR CONDITIONING
305-4596
DAIKIN
DAIKIN
www.daikinlatam.com

DAIKIN
AIR CONDITIONING
305-4596
DAIKIN
DAIKIN
AIR CONDITIONING
305-4596
www.daikinlatam.com

Pickup XXXXX

DAIKIN
DAIKIN
AIR CONDITIONING
305-4596
DAIKIN
AIR CONDITIONING
305-4596
www.daikinlatam.com

DAIKIN
DAIKIN
www.daikinlatam.com
DAIKIN